

DAMPFSPERRE DFOL

hochleistungs- Dampfsperffolie mit Flammhemmer - mit verlegefreundlicher Rollenfaltung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochleistungs- Dampfsperffolie DFOL aus extrem reißfestem Polyethylen. Für den Innen- und Dachausbau, hoch reißfest, verlegefreundlich. Durch die besondere Faltung, kann direkt von der Rolle gearbeitet werden. Hohe Wirtschaftlichkeit - Rohstoffeinsparung durch Co-Extrusionsverfahren sichert effiziente Sd-Werte bei geringem Rollengewicht. Mit Flammhemmer.

EIGENSCHAFTEN

- sd-Wert > 100 m
- strapazierfähige Oberfläche
- sehr hohe Wirtschaftlichkeit
- leicht zu verlegen und hoch reißfest
- besondere Faltung auf der Rolle
- hohe Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Recyclebar, ökologisch unbedenklich
- wind- und zugabweisend und extrem alterungsbeständig

VERPACKUNG, LAGERUNG

DFOL - Dampfsperren werden in einer Größe von 4 x 25m hergestellt. Werkseitig ausgeliefert werden sie in Folien verpackt. Lagerung: trocken.



ANWENDUNGSBEREICH

Die Dampfsperre DFOL verhindert, die Ansammlung von Tauwasser hinter einer Innendämmung. Bei einer Dachdämmung erhöht sie gleichzeitig die Winddichtigkeit. Die Anbringung der Dampfsperre DFOL erfolgt auf der letzten Lage des Dämmstoffs, raumseitig auf der wärmen Seite der Bauelemente, meist Dämmstoffe.

TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Wert	Norm
Brandverhalten	Klasse E (ehem. B2)	EN 13501-1 / EN 11925-2
Materialstärke	125 µm	DIN EN ISO 12572
Sd-Wert	> 100 m	DIN EN ISO 12572
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert)	< 0,41 g/m ² *d	DIN EN ISO 12572
Dichte	ca. 0,95 g/cm ³	DIN 53479
Format/ Abmessung		nach GKV
	Breite	4 m
	Länge	25 m
Format/ Fläche	100 m ²	
Farbe	blau	-
Zugfestigkeit max.		
	in Querrichtung	≥ 23 N / mm ²
	in Längsrichtung	≥ 20 N / mm ²
Reißdehnung max.		
	in Querrichtung	≥ 400 %
	in Längsrichtung	≥ 250 %
Überlappungsbreite	100mm	-
Material	Polyethylen, Flammhemmer	-
Temperaturbereich	-40 / +80 °C	DIN 53364
Gefahrstoffinhalte	keine	EU Richtlinie 67/548 EWG
Beschriftung / Kennzeichnung	CE	EN 13984

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

WIRBAU GmbH
Ostendstraße 1-14, DE-12459 Berlin

Telefon: +49 (0)30 755 440 440
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: info@wirbau.de, web: www.wirbau.de

 **WIRBAU**[®]
BAUSTOFFE