

ROCKTON AKUSTIKPLATTE

Akustik- und Wärmedämmplatte WLS 035 - für gewerbliche und private Anwendungen

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Akustikdämmplatte aus Steinwolle für einen effektiven Schallschutz und eine optimale Wärmedämmung. Akustikplatte speziell für den Schallschutz entwickelt. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK. Resistent gegen Befall (Pilze, Schimmel, etc.). Aus organisch abbaubaren Steinfasern hergestellt, biologisch unbedenklich.

ANWENDUNGSBEREICH

Schall- und Wärmedämmung von Ständerwänden, Wänden aus Stein oder Beton (nur mit Vorsatzschalung), abgehängten Decken, Zwischensparrendämmung, Geschossdeckendämmung, zweischaliges Mauerwerk.

VERPACKUNG, LAGERUNG

Akustik-Dämmplatte 1000 x 610mm, VE in Folien verpackt, auf Paletten mit Folie abgedeckt. Lagerung trocken, vor direkter Feuchtigkeit schützen.



WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Für die Verwendung von Mineralfasern gemäß Norm EN 13162:2012+A1:2015.

TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard	
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501 - 1	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,035	W/mK	EN 12667	
Schmelzpunkt	T_t	> 1000	°C	EN 13501-1	
Schallabsorptionsgrad	50 - 80mm Klasse B	-	0,70	a_w	EN ISO 11654
		-	0,95	a_w	EN ISO 11654
Produktcode	40mm	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1			
	50 - 80mm	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,70-MU1			
	100 - 200mm	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1			
CE - Kennzeichnungsnummer	1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P				
Norm/ Produktstandard	EN 13162:2012 + A1 2015				

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m ²	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m ²
40	610	1.000	9,15	20	183,00
50	610	1.000	7,32	20	146,40
60	610	1.000	6,10	20	122,00
70	610	1.000	4,88	20	97,60
80	610	1.000	3,66	25	91,50
100	610	1.000	3,66	20	73,20
120	610	1.000	3,05	20	61,00
140	610	1.000	2,44	20	48,80
150	610	1.000	2,44	20	48,80
160	610	1.000	1,83	25	45,75
180	610	1.000	1,83	20	36,60
200	600	1.000	1,83	20	36,60

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Normen und Vorschriften für die Verwendung von Mineralfasern gemäß EN 13162. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: ROCKWOOL

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellen Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

WIRBAU GmbH
Ostendstraße 1-14, DE-12459 Berlin

Telefon: +49 (0)30 755 440 440
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: info@wirbau.de, web: www.wirbau.de

 **WIRBAU**[®]
BAUSTOFFE