

ROCKWOOL MEGAROCK

Dämmrolle für vielfältige Anwendungen - wasserabweisend und hoch atmungsaktiv

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Steinwolle- Dämmrolle für eine gute Wärmeisolierung und einen hohen Schallschutz. Dämmrolle - unkaschier t für die effektive Energieeinsparung. Rockwool-Produkte werden aus organisch abbaubaren Steinfasern hergestellt. Sie sind biologisch unbedenklich und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der EU-Gesundheitsschutzvorschriften..

ANWENDUNGSBEREICH

MEGAROCK PLUS von ROCKWOOL eignet sich für die effektive Dämmung von Dachböden (Zwischensparrendämmung), Dämmung der obersten Geschossdecke, Holzdecken und Dachböden, abgehängte Decken, zum Beispiel über unbeheizten Räumen - Dämmung und Schallsisolierung von Trenn- und Zwischenwänden.



WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Für die Verwendung von Mineralfasern gemäß Norm EN 13162:2012+A1:2015.

VERPACKUNG, LAGERUNG

Rockwool - Dämmstoffe aus Steinwolle, Dämmrolle - Maße siehe Tabelle, VE in Folien verpackt, auf Paletten gestapelt und mit Folie abgedeckt. Lagerung trocken, vor direkter Feuchtigkeit schützen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501 - 1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0.039	W/mK	EN 12667
Schmelzpunkt	T_i	> 1000	°C	EN 13501-1
Produktcode	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1			
CE – Kennzeichnungsnummer	1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P			
Norm/ Produktstandard	EN 13162:2012 +A1 2015			

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m ²	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m ²
100	1.000	5.000	6,00	20	120,00
150	1.000	3.500	4,00	20	80,00
160	1.000	3.000	4,00	20	80,00
180	1.000	2.500	3,50	20	70,00
200	1.000	2.500	3,00	20	60,00

Feuchtigkeitsaufnahme: Rockwool Steinwolle-Produkte nehmen sehr wenig Wasser aus der Luft auf. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90% ist der hygroskopische Wassergehalt in der Steinwolle ca. 0,004 Vol.-%. In der Praxis und der Anwendung stellt sich dieser Wert als unwichtig dar.

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Normen und Vorschriften für die Verwendung von Mineralfasern gemäß EN 13162. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: ROCKWOOL

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellen Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

WIRBAU GmbH
Ostendstraße 1-14, DE-12459 Berlin

Telefon: +49 (0)30 755 440 440
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: info@wirbau.de, web: www.wirbau.de