

# ROCKMIN PLUS - WLS 037

Steinwolle- Dämmplatten für Heimwerker und Profis vom Keller bis zum Dach

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Steinwolle- Dämmplatte für eine optimale Wärme- und Schallisolierung. Wärmeleitgruppe (WLS) 037. Platte unkaschiert für die effektive Energieeinsparung. Rockwool Steinwolle-Produkte nehmen sehr wenig Wasser aus der Luft auf. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90% ist der hygroskopische Wassergehalt in der Steinwolle ca. 0,004 Vol-%. Aus organisch abbaubaren Steinfasern hergestellt, biologisch unbedenklich.

## ANWENDUNGSBEREICH

ROCKMIN PLUS WLS 037 eignet sich für die effektive Dämmung von Dachböden (Zwischensparrendämmung), Dämmung der obersten Geschossdecke, Holzdecken und Dachböden, abgehängte Decken, zum Beispiel über unbeheizten Räumen - Dämmung und Schallisolierung von Trenn- und Zwischenwänden.

## WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Für die Verwendung von Mineralfasern gemäß Norm EN 13162:2012+A1:2015.



## VERPACKUNG, LAGERUNG

Rockwool - Dämmstoffe aus Steinwolle, Dämmplatte 1000 x 610mm, VE in Folien verpackt, auf Paletten gestapelt und mit Folie abgedeckt. Lagerung trocken, vor direkter Feuchtigkeit schützen.

## TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501 - 1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_b$	0.037	W/mK	EN 12667
Schmelzpunkt	$T_i$	> 1000	°C	EN 13501-1
Produktcode	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1			
CE – Kennzeichnungsnummer	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P			
Norm/ Produktstandard	EN 13162:2012 +A1 2015			

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m <sup>2</sup>	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m <sup>2</sup>
40	610	1.000	10,98	30	329,40
50	610	1.000	10,98	30	329,40
60	610	1.000	9,15	30	274,50
70	610	1.000	7,32	30	219,60
80	610	1.000	7,32	30	219,60
100	610	1.000	6,10	30	146,40
120	610	1.000	4,88	30	146,40
140	610	1.000	4,27	30	128,10
150	610	1.000	3,66	30	109,80
160	610	1.000	3,66	30	109,80
180	610	1.000	3,05	30	91,50
200	600	1.000	3,05	30	91,50

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Normen und Vorschriften für die Verwendung von Mineralfasern gemäß EN 13162. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: ROCKWOOL

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellen Lieferprogramm, finden Sie online unter [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

WIRBAU GmbH  
Ostendstraße 1-14, DE-12459 Berlin

Telefon: +49 (0)30 755 440 440  
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: [info@wirbau.de](mailto:info@wirbau.de), web: [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

 **WIRBAU**<sup>®</sup>  
BAUSTOFFE