

SUPERROCK - WLS 035

Steinwolle- Dämmplatten - mineralische Wärmedämmung für vielfältige Anwendungen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Steinwolle- Dämmplatte für eine optimale Wärmeisolierung und einen sehr hohen Schallschutz. Wärmeleitstufe (WLS) 035. Platte unkaschier für die effektive Energieeinsparung. Rockwool - Produkte werden aus organisch abbaubaren Steinfasern hergestellt, sind biologisch unbedenklich und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der aktuellen EU-Gesundheitschutzvorschriften.

ANWENDUNGSBEREICH

Die Dämmplatte SUPERROCK WLS 035 eignet sich für die effektive Isolierung von Dachböden (Zwischensparrendämmung), Dämmung der obersten Geschossdecke, Holzdecken und Dachböden, abgehängten Decken (zum Beispiel über unbeheizten Räumen), sowie für die Dämmung und Schallsisolierung von Trenn- und Zwischenwänden.

VERPACKUNG, LAGERUNG

Rockwool - Dämmstoffe aus Steinwolle, Dämmplatte 1000 x 610mm, VE in Folien verpackt, auf Paletten gestapelt und mit Folie abgedeckt. Lagerung trocken, vor direkter Feuchtigkeit schützen.

ROCKWOOL Steinwolle
universal Dämmplatte für den
Innenbau - WLS 0.35



WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Für die Verwendung von Mineralfasern gemäß Norm EN 13162:2012+A1:2015.

TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501 - 1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0.035	W/mK	EN 12667
Schmelzpunkt	T_t	> 1000	°C	EN 13501-1
Produktcode				
	50 - 80mm	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1		
	100 - 200mm	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1		
CE – Kennzeichnungsnummer		1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P		
Norm/ Produktstandard		EN 13162:2012 +A1 2015		

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m ²	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m ²
50	610	1.000	9,15	30	274.50
75	610	1.000	6,10	30	183.00
80	610	1.000	6,10	30	183.00
100	610	1.000	4,88	30	146.40
120	610	1.000	4,27	30	128.10
140	610	1.000	3,66	30	109.80
150	610	1.000	3,05	30	91,50
160	610	1.000	3,05	30	91,50
200	600	1.000	2,44	30	73.20

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Normen und Vorschriften für die Verwendung von Mineralfasern gemäß EN 13162. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: ROCKWOOL

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellen Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

WIRBAU GmbH
Ostendstraße 1-14, DE-12459 Berlin

Telefon: +49 (0)30 755 440 440
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: info@wirbau.de, web: www.wirbau.de

 **WIRBAU**[®]
BAUSTOFFE