

MAGAZINSCHRAUBEN FEIN

Gipskartonschrauben mit Feingewinde für die fachgerechte und schnelle Montage von Metallständerwerken

PRODUKTBESCHREIBUNG

Magazinierte Schnellbauschrauben mit Feingewinde - vorgeölt. Mit Trompetenkopf für ein bündiges Abschließen mit dem Untergrund. Selbstschneidende Vollgewinde aus Kohlenstoffstahl, die zweigängige Gewindeform für hohe Drehzahlen und die extrem scharfe Bohrspitze garantieren hierbei einen professionellen und flüssigen Arbeitsablauf bei hoher Zeitersparnis.

ANWENDUNGSBEREICH

Für die fachgerechte, sichere und schnelle Montage von Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten auf Metallprofilen bis zu einer Stärke von 0,9mm. Das Zweiganggewinde der gegurteten Schnellbauschrauben ermöglicht ein sehr schnelles Eindrehen mit 4.000 – 6.000 U/min.

LAGERUNG

Schnellbauschrauben mit Feingewinde auf Nylon- Kunststoffgurt magaziniert. Auslieferung erfolgt im Umkarton zu je einer VE (Verpackungseinheit). Lagerung trocken, in geschlossenen Räumen. Vor Bewitterung schützen.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften		Ausprägung			
Material		Kohlenstoffstahl			
Werkstoffgüte		AISI C1022			
Beschichtung		phosphatiert			
Kopfform Antrieb		Trompetenkopf Kreuzschlitz			
Gewindeform		Zweigang, Feingewinde			
Magazingurt		Kunststoff, Nylon			
Maximale mechanische Leistung		Durchmesser	Zugfestigkeit	Scherkraft	Drehmoment
		3,5mm	1,4kN	0,8kN	2,7Nm
		4,2mm	1,6kN	0,9kN	2,9Nm
empfohlene Drehzahl		4.000 – 6.000 U/min			
geeignete Magazinschrauber		Makita, Bosch, Fein, Metabo, Kress, Festool, Hitachi, Ryobi, Skil, Hilti, Würth, Eibenstock			

Maße	Menge VE	Menge Karton	Befestigungsdicke	Oberflächenhärte
3,9 x 25 mm	1.000	10.000	15 mm	550HV
3,9 x 35 mm	1.000	10.000	20 mm	550HV
3,9 x 45 mm	1.000	10.000	35 mm	550HV
3,9 x 55 mm	1.000	10.000	45 mm	550HV

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Schnellbauschrauben mit Feingewinde sind für folgende Befestigungsuntergründe geeignet: Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten auf Metallprofilen i.d.R. aus kaltverformtem Stahlblech (CW-, UW-, CD-, UD- Profile, etc.) bis zu einer Materialstärke von 0,9mm. **Nicht geeignet** für das Durchbohren von UA- Profilen (Aussteifungsprofile).

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de

WIRBAU GmbH
Ostendstraße 1-14, DE-12459 Berlin

Telefon: +49 (0)30 755 440 440
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: info@wirbau.de, web: www.wirbau.de