

# MAGAZINSCHRAUBEN GROB

Gipskartonschrauben mit Grobgewinde für die fachgerechte und schnelle Montage von Holzbaustoffen

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Magazinierte Schnellbauschrauben - Grobgewinde, mit selbstschneidenden Vollgewinde, vorgeölt. Die geringeren Gewindewindungen benötigen weniger Umdrehungen und lassen sich somit noch schneller Eindrehen. Die tiefer ausgeprägten Gewindegänge ermöglichen darüber hinaus eine extrem hohe Haltekraft im Untergrund. Durch die natürliche Stellung der Holzfasern, wird das Herauswinden der Schrauben nachhaltig verhindert.

## ANWENDUNGSBEREICH

Schnellbauschrauben für Holzbaustoffe. Zur Montage von Gips-, Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten auf Holzunterkonstruktionen. Schnellbauschrauben mit Eingang-Gewinde für Drehzahlen von 2.000 – 3.000 U/min.

## LAGERUNG

Schnellbauschrauben mit Feingewinde auf Nylon- Kunststoffgurt magaziniert. Auslieferung erfolgt im Umkarton zu je einer VE (Verpackungseinheit). Lagerung trocken, in geschlossenen Räumen. Vor Bewitterung schützen.



## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Ausprägung
Material	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte	AISI C1022
Beschichtung	phosphatiert
Kopfform	Trompetenkopf
Antrieb	Kreuzschlitz
Gewindeform	eingängiges Grobgewinde
Magazingurt	Kunststoff, Nylon
empfohlene Drehzahl	2.000 – 3.000 U/min
geeignete Magazinschrauber	Makita, Bosch, Fein, Metabo, Kress, Festool, Hitachi, Ryobi, Skil, Hilti, Würth, Eibenstock

Maße	Menge VE	Menge Karton	Befestigungsdicke	Oberflächenhärte
3,9 x 25 mm	1.000	10.000	8 mm	550HV
3,9 x 30 mm	1.000	10.000	12 mm	550HV
3,9 x 35 mm	1.000	10.000	15 mm	550HV
3,9 x 40 mm	1.000	10.000	20 mm	550HV
3,9 x 45 mm	1.000	10.000	22 mm	550HV
3,9 x 55 mm	1.000	10.000	30 mm	550HV

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Schnellbauschrauben mit Grobgewinde sind für folgende Befestigungsuntergründe geeignet: Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Holzwerkstoffplatten auf Holzunterkonstruktionen. **Nicht geeignet** für das Durchbohren von UA- Profilen (Aussteifungsprofile).

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

WIRBAU GmbH  
Ostendstraße 1-14, DE-12459 Berlin

Telefon: +49 (0)30 755 440 440  
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: [info@wirbau.de](mailto:info@wirbau.de), web: [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

 **WIRBAU**<sup>®</sup>  
BAUSTOFFE