

NAGELDÜBEL MIT SCHRAUBE

für die sichere Verankerung von Profilen, Blechen, Metall- oder Holz- Unterkonstruktionen in Wand, Decke und Boden

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Nageldübel mit vormontierter Nagelschraube verfügen aufgrund der Anforderungen, über eine verlängerte Spreizung des Dübel- Körpers. Hierdurch wird eine verstärkte Verankerung im Untergrund gewährleistet. Darüber hinaus ist die Materialbeschaffenheit des Nagelkopfes (Aufnahme Kreuzschlitz) verstärkt und hält somit sehr starken Schlagbelastungen stand. Der eigentliche Nagel ist zudem mit einem Schlaggewinde ausgestattet. Die sogenannte Nagelschraube ermöglicht es, den Nageldübel bei Bedarf mit einem Kreuzschlitz nachzuziehen oder auch zu entfernen. Nageldübel mit hochwertigem Nylondübel und galvanisch verzinkter Nagelschraube.



ANWENDUNGSBEREICH

Für die fachmännische, schnelle und sichere Montage von Profilen, Blechen, Metall- oder Holz- Unterkonstruktionen, Rohr- und Kabelschellen oder sonstigen Bauelementen in Wand, Decke und Boden, bei denen für die Ausführung keine anderen zugelassenen Befestigungsmittel erforderlich sind. Der Nageldübel mit vormontierter Nagelschraube wird in das zuvor entsprechend vorgebohrte Loch mit einem Hammer eingeschlagen.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften		Ausprägung			
Material Nagelschraube		Karbonstahl (Kohlenstoffstahl)			
Werkstoffgüte		AISI C1022			
Beschichtung		galvanisch verzinkt			
Kopfform Aufnahme		Trompetenkopf Kreuzschlitz			
Gewindeform		Schlaggewinde			
Material Dübel- Körper		Kunststoff, Nylon			
Empfohlene Arbeitslasten		Zugfestigkeit		Scherkraft	
	Material	Beton C20/25	Vollziegel	Beton C20/25	Vollziegel
	35mm bis 80mm	0,50 kN	0,68 kN	0,65 kN	0,65 kN
	120mm	0,92 kN	1,20 kN	1,10 kN	0,80 kN
Gefahrstoffinhalte		Keine - EU-Richtlinie 67/548 EWG			

Maße	Menge VE	Menge Karton	Vorbohrung	Stärke Anbauteil	min. Bohrtiefe
M5 x 35 mm	200	2.000	5 mm	10 mm	50 mm
M6 x 40 mm	200	2.000	6 mm	10 mm	55 mm
M6 x 60 mm	200	2.000	6 mm	30 mm	75 mm
M6 x 80 mm	100	1.000	6 mm	50 mm	95 mm
M8 x 120 mm	100	1.000	8 mm	80 mm	135 mm

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Nageldübel mit Nagelschraube, vormontiert sind für folgende Befestigungsuntergründe geeignet: Beton, Kalksand-Vollstein, Mauerziegel, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Naturstein sowie Vollgips-Platten.

VERPACKUNG, LAGERUNG

Nageldübel mit vorkonfektionierter Nagelschraube. Die Auslieferung erfolgt im Umkarton zu je einer VE (Verpackungseinheit). Lagerung trocken.

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de