

# KERNDÄMMPLATTE

Dämmung von zweischaligen Wänden und Kerndämmung, diffusionsoffen - WLS 035

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

URSA Kerndämmplatte Vento 35 (KDP 2/V) von URSA: Durchgehend wasserabweisende und einseitig mit einem schwarzem Glasvlies kaschierte für Fassaden. Diffusionsoffen, nicht schimmeln und resistent gegen Pilze und Fäulnis. Dämmplatte für durchgehend atmungsaktive Außenwände ohne Sperrschichten, trägt aktiv zu einem natürlichen Raumklima bei. URSA - Glaswool-Produkte entsprechen den gültigen EU-Richtlinien, sind biologisch unbedenklich und erfüllen die aktuellen Sicherheitsanforderungen der EU- Gesundheitsschutzvorschriften.

## ANWENDUNGSBEREICH

Kerndämmplatte für die nachhaltige und wartungsfreie Wärmedämmung Fassaden. Speziell zur Dämmung - zweischalige Mauerwerke aus Beton oder Stein mit oder auch ohne Luftschichten. Weiteres Anwendungsgebiet ist die Wärmedämmung von vorgehängten und hinterlüfteten Fassaden. Geeignet für die Montage hinter Blechen und Metallkassetten.

## VERPACKUNG, LAGERUNG

URSA Vento 35 (KDP 2/V) WLS 035 - Kerndämmplatte als platzsparende Plattenware in Folien verpackt, auf Paletten gestapelt, mit Folie abgedeckt. Lagerung trocken, vor direkter Feuchtigkeit schützen.



URSA Vento 35 (KDP 2/V) WLS 0.035

## WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Normen und Vorschriften für die Verwendung von Mineralfasern gemäß EN 13162.

## TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501-1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	0.035	W/mK	EN 12667
Strömungswiderstand		$\geq 5,0 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$		EN 29053
Dickentoleranzklasse			T3	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl		$\mu \approx 1,0$		
CE- Produktcode		MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AF <sub>5</sub>		
Gütezeichen / Produktkennzeichnung		RAL - Erzeugnisse aus Mineralwolle		

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Paket m <sup>2</sup>	Pakete Palette	Inhalt/ Palette m <sup>2</sup>
50	600	1.250	9,00	20	180,00
60	600	1.250	7,50	20	150,00
80	600	1.250	6,00	20	120,00
100	600	1.250	4,50	20	90,00
120	600	1.250	3,75	20	75,00
140	600	1.250	3,00	20	60,00
150	600	1.250	3,00	20	60,00
160	600	1.250	3,00	20	60,00
180	600	1.250	2,25	20	45,00
200	600	1.250	2,25	20	45,00

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Normen und Vorschriften für die Verwendung von Mineralfasern gemäß EN 13162. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL, Hersteller: URSA

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

WIRBAU GmbH  
Ostendstraße 1-14, DE-12459 Berlin

Telefon: +49 (0)30 755 440 440  
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: [info@wirbau.de](mailto:info@wirbau.de), web: [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

 **WIRBAU**<sup>®</sup>  
BAUSTOFFE