

URSA DF 39 SILVER

Glaswoll-Dämmrolle - universal einsetzbare Wärmedämmung von URSA

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Mineralischer Rollen-Dämmstoff Wärmeleitstufe - WLS 039, unkaschiert, diffusionsoffen und nicht brennbar - Brandschutzklasse A1. Hoch wirtschaftliche Wärmedämmung mit sehr guten Schallschutzeigenschaften. Resistent gegen den Befall von Schimmeln und Pilzen. Dämmrolle mit elastischen Fasern für einen sicheren Halt zwischen den Sparren. URSA - Glaswoll-Produkte sind biologisch unbedenklich und entsprechen den aktuellen Sicherheitsanforderungen der EU-Gesundheitsschutzvorschriften.

ANWENDUNGSBEREICH

URSA Dämmrolle ist geeignet für die Dämmung zwischen Sparren, der Wärmeisolierung zweischaliger Dächer, Dämmung nicht begehbaren, aber zugänglicher Dachböden, Isolierung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise, für die Außendämmung von Dach oder Decke (vor Bewitterung geschützt) Dämmung unter Deckungen ohne Drucklast, Dämmung von Zwischen- und Trennwänden, abgehängte Decken etc.



URSA WLS 0.039

VERPACKUNG, LAGERUNG

URSA - Glaswoll-Dämmstoffe, hoch komprimierte Rollenware in Folien verpackt, auf Paletten gestapelt. Lagerung trocken.

WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDE

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Normen und Vorschriften für die Verwendung von Mineralfasern gemäß EN 13162.

TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften	Symbol	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	-	A1	-	EN 13501-1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_b	0.039	W/mK	EN 12667
Dickentoleranzklasse		T2		
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl		$\mu \approx 1,0$		
CE- Produktcode		MW-EN 13162-T2-MU1		
Gütezeichen / Produktkennzeichnung		RAL - Erzeugnisse aus Mineralwolle		

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Inhalt/ Rolle m ²	Rollen Palette	Inhalt/ Palette m ²
50	1.250	2 x 7.000	17,50	30	525.00
60	1.250	2 x 5.900	14,75	30	442.50
80	1.250	9.000	11,25	30	337.50
100	1.250	7.000	8,75	30	262.50
120	1.250	5.900	7,38	30	221.25
140	1.250	5.000	6,25	30	187.50
150	1.250	4.800	6,00	30	180.00
160	1.250	4.500	5,63	30	168.75
180	1.250	3.800	4,75	30	142.50
200	1.250	3.300	4,13	30	123.75
220	1.250	2.800	3,50	30	105.00
240	1.250	2.800	3,50	24	84.00

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Normen und Vorschriften für die Verwendung von Mineralfasern gemäß EN 13162. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL, Hersteller: URSA

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter www.wirbau.de