

Lup.Contraroll

Die doppelt geschützte Mehrschichtdampfsperre



Produktinfo

Lup.Contraroll Dampfsperre mit doppelt geschützter Reinaluminiumkernschicht und passiver Schirmung. Spart Heizkosten durch Reflektionsisolierungseffekt und Winddichtheit (bei ordnungsgemäßer Verklebung). Alkali-resistent. Besonders geeignet zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. Durch die reißfesten Schichten ist sie äußerst stabil und alterungsbeständig.

Für den Einsatz zum Bau von
von Steil-, Trapez- und Flachdächern.
Nach DIN 4108 Teil 7 und DIN 18234 Teil 1 & 2.

Besondere Eigenschaften

- : Reflektionsisolierungseffekt (wie eine Thermoskanne)
- : 5 Jahre Gewährleistung auf die Verklebung (siehe techn. Daten)
- : widerstandsfähig und reißfest
- : passiv schirmend zum Schutz vor Umweltstrahlungen



Technische Daten

Material	PELL-Folie, PETP-Folie, 12µ Aluminium
Flächengewicht	161 g/m ²
Reißfestigkeit längs Reißfestigkeit quer	230 N/50mm 260 N/50mm
Reißdehnung längs Reißdehnung quer	74% 67%
Weiterreißfestigkeit längs Weiterreißfestigkeit quer	73 N 86 N
Wasserdampf- durchlässigkeit	W1
sd-Wert	Größer 1500m
Verpackungseinheit	1,5 x 50m = 75m ² / Rolle 50 Rollen / Palette
EAN- Code	426001827-772-6
EU - Richtlinie	EnEV