

# FUGENDICHTBAND ACRYL 300

Premium- Dichtungsband für die Montage an Bauwerkselementen bei der Fassadendämmung (WDVS) - Selbstexpandierend

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

Fugendichtband - ACRYL 300 ist ein hochwertiges, einseitig selbstklebendes, atmungsaktives und selbstexpandierendes Dichtungsband mit Acryldispersion- Imprägnierung. Dauerelastisch, schlagregendicht und witterungsbeständig. Fugendichtband mit hoher thermischer und akustischer Isolierung, geeignet für alle für alle Dämmstoffe. Frei von FCKW.

## ANWENDUNGSBEREICH

Für die dauerhaft elastische Abdichtung von Bewegungsfugen bei der Fassadendämmung. Geeignet für alle mineralischen und EPS Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS). Bei der Dämmung einer Fassade sollten alle notwendigen Bauwerkselemente, an denen Dämmplatten anstoßen (Dachüberstand, Fensterbank, Fenster, Türen, Balkone etc.) mit dem Fugendichtband versehen werden. Die dabei entstehenden Hohlräume, mit Dämmstoff ausfüllen. Weitere Anwendung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen findet „Acryl 300“ in der Bau und Metallindustrie. Z.B. zwischen Bauteilen von Betonfertigelementen, Mauerwerks- Fugenabdichtungen, Trapezblechen, Sandwich- oder auch Holzbauelementen.



## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Ausprägung		
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102		
Material	Polyurethan Weichschaum		
Basis	Acryldispersion, flammhemmend		
Imprägnierung	Acryldispersion		
Temperaturwechselbeständigkeit	von -40 °C bis +90 °C		
Material- Maßtoleranz	gemäß DIN 7715T5P3		
Einbaustärken/ Fugengrößen	Breite/ Band	Rolle VE*	
	von 2 mm bis 10 mm	10 mm	10 m
	von 3 mm bis 15 mm	15 mm	8 m
Farbe	anthrazit, grau		
Anwendungsbereich	Innen- und Außen		
Lagerung	trocken, bei +1°C bis +22°C		
Konfektionierung	komprimierte Rollenware, einzeln eingeschweißt		
FCKW-Verordnung	frei von chlorierten Verbindungen, FCKW und Halogenen		
Richtlinie	EnEV (Energieeinsparverordnung)		
Gefahrstoffinhalte	Keine - EU-Richtlinie 67/548 EWG		

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Alle Untergründe, ausgenommen folgende Kunststoffe: PE, PTFE, PP und Silikon. Haftflächen müssen Öl- und Fettfrei, von Bauschmutz und Mörtelresten staubfrei gereinigt sein. Das Fugendichtband ACRYL 300 kann mit Keilen auf nassen Fugenflanken fixiert werden. Poröse und lose Untergründe sind zuvor entsprechend zu behandeln und auszubessern.

## VERARBEITUNGSHINWEIS

Fugendichtbänder sind sofort nach der Entnahme/ Rollenabwicklung zu verarbeiten und endgültig zu positionieren. Die Wärmedämmplatten sind im Anschluss sofort anzusetzen.

Weitere Details zu diesem Produkt, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

WIRBAU GmbH  
Ostendstraße 1-14, DE-12459 Berlin

Telefon: +49 (0)30 755 440 440  
Telefax: +49 (0)30 755 440 4410

e-mail: [info@wirbau.de](mailto:info@wirbau.de), web: [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)

 **WIRBAU**<sup>®</sup>  
BAUSTOFFE